



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 195/IZOB/2026

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS Izobit POWER cool white 53**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów
c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
- Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: b System 3 dla zastosowań: a, c
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1023
1488
1454
- Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki</u>	<u>Właściwości użytkowe</u>			<u>Norma zharmonizowana</u>
Wodoszczelność	(metoda B)		10 kPa	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień			klasa E	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			B _{roof} (t1); B _{roof} (t2); B _{roof} (t3)	
Giętkość			≤-28°C	
Odporność na przerastanie korzeni			NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)		≥20 kg	
Odporność na uderzenie	(metoda A, metoda B)		≥2000 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	1100 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N/50 mm	
		kierunek w poprzek	900 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N/50 mm	
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	60 ⁺¹⁵ / ₋₁₅ %	
		kierunek w poprzek	65 ⁺¹⁵ / ₋₁₅ %	
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	800 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
		zakład poprzeczny	1000 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N/50 mm	
		zakład poprzeczny	200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N/50 mm	
Substancje niebezpieczne			NPD	
Trwałość	giętkość w niskiej temperaturze		-26 (±5)°C	
Wytrzymałość na rozdzielanie	gwoździem	kierunek wzdłuż	350 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N	
		kierunek w poprzek	400 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 09.09.2026 r.