



EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 180/IZOB/2026

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS IZOBIT EXTRA W-PYE 250 S 40 SBS**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
 - izolacja wodochronna dachów
 - izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
- Producent: **Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica**
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+ dla zastosowań: b System 3 dla zastosowań: a, c**
- Norma zharmonizowana: **EN 13707:2004+A2:2009**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1023
1488
1454**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	(metoda A)		10 kPa
Reakcja na ogień			Klasa E
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			B_{roof} (t1); B_{roof} (t2); B_{roof} (t3)
Giętkość			≤-20°C
Odporność na przerastanie korzeni			NPD
Odporność na obciążenie statyczne			≥20 kg
Odporność na uderzenie			≥1000 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	900⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
		kierunek w poprzek	700⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	60⁺³⁰/₋₃₀ %
		kierunek w poprzek	65⁺³⁰/₋₃₀ %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	600⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
		zakład poprzeczny	900⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	NPD
		zakład poprzeczny	NPD
Substancje niebezpieczne			NPD
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		120(±10)°C
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	300⁺¹⁰⁰/₋₁₀₀ N
		kierunek w poprzek	350⁺¹⁰⁰/₋₁₀₀ N

EN 13707:2004+A2:2009

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 16.01.2026 r.