



EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 037/IZOB/2026

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS IZOBIT GOLD 25 250 S 56 SBS**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień**
 - izolacja wodochronna dachów**
 - izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego**
- Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: b System 3 dla zastosowań: a, c
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1023
1488
1454
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	(metoda B)		10 kPa
Reakcja na ogień			klasa E
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			B _{roof} (t1); B _{roof} (t2); B _{roof} (t3)
Giętkość			≤-30°C
Odporność na przerastanie korzeni			NPD
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)		≥20 kg
Odporność na uderzenie	(metoda A, metoda B)		≥2000 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	1200 ⁺²⁵⁰ ₋₂₅₀ N/50 mm
		kierunek w poprzek	1000 ⁺²⁵⁰ ₋₂₅₀ N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	60 ⁺¹⁵ ₋₁₅ %
		kierunek w poprzek	70 ⁺¹⁵ ₋₁₅ %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	900 ⁺²⁰⁰ ₋₂₀₀ N/50 mm
		zakład poprzeczny	1100 ⁺²⁰⁰ ₋₂₀₀ N/50 mm
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	200 ⁺¹⁰⁰ ₋₁₀₀ N/50 mm
		zakład poprzeczny	200 ⁺¹⁰⁰ ₋₁₀₀ N/50 mm
Substancje niebezpieczne			NPD
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	350 ⁺¹⁵⁰ ₋₁₅₀ N
		kierunek w poprzek	450 ⁺¹⁵⁰ ₋₁₅₀ N
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		120 ±10°C

EN 13707:2004+A2:2009

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 16.01.2026 r.