



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## Nr 073/IZOB/2025

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem SBS**  
**DACHBIT 20 250 S 4 SBS**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**a) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych**  
**b) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień**  
**c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień**  
**d) izolacja wodochronna dachów**  
**e) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego**  
**f) wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień**  
**g) wyroby do regulacji przenikania pary wodnej**
- Producent:  
**Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica**
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+ dla zastosowań: a, d    System 3 dla zastosowań: b, c, e, g, f**
- Norma zharmonizowana:  
**EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004; EN 13970:2004; EN 13970:2004/A1:2006**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
**1023**  
**1488**  
**1454**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                | Właściwości użytkowe                           |                    |                                    | Norma zharmonizowana                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giętkość                                  |                                                |                    | ≤ -20°C                            |                                                                                                              |
| Wodoszczelność                            | (metoda B)                                     |                    | 60 kPa                             |                                                                                                              |
| Reakcja na ogień                          |                                                |                    | klasa E                            |                                                                                                              |
| Odporność na obciążenie statyczne         |                                                |                    | NPD                                |                                                                                                              |
| Odporność na uderzenie                    |                                                |                    | NPD                                |                                                                                                              |
| Wytrzymałość na rozciąganie               | maksymalna siła rozciągająca                   | kierunek wzdłuż    | 800 $\pm_{-300}^{+300}$ N/50 mm    | EN 13707:2004+A2:2009,<br>EN 13969:2004/A1:2006,<br>EN 13969:2004<br>EN 13970:2004,<br>EN 13970:2004/A1:2006 |
|                                           |                                                | kierunek w poprzek | 600 $\pm_{-300}^{+300}$ N/50 mm    |                                                                                                              |
|                                           | wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej | kierunek wzdłuż    | 50 $\pm_{-30}^{+30}$ %             |                                                                                                              |
|                                           |                                                | kierunek w poprzek | 50 $\pm_{-30}^{+30}$ %             |                                                                                                              |
| Wytrzymałość złącza                       | odporność na ścinanie                          | zakład podłużny    | 550 $\pm_{-300}^{+300}$ N/50 mm    |                                                                                                              |
|                                           |                                                | zakład poprzeczny  | 750 $\pm_{-300}^{+300}$ N/50 mm    |                                                                                                              |
|                                           | odporność na oddzieranie                       | zakład podłużny    | NPD                                |                                                                                                              |
|                                           |                                                | zakład poprzeczny  | NPD                                |                                                                                                              |
| Substancje niebezpieczne                  |                                                |                    | NPD                                |                                                                                                              |
| Wytrzymałość na rozdieranie               | gwoździem                                      | kierunek wzdłuż    | 200 $\pm_{-100}^{+100}$ N          |                                                                                                              |
|                                           |                                                | kierunek w poprzek | 200 $\pm_{-100}^{+100}$ N          |                                                                                                              |
| Trwałość                                  |                                                |                    | NPD                                |                                                                                                              |
| Odporność na przerastanie korzeni         |                                                |                    | NPD                                | EN 13707:2004+A2:2009,                                                                                       |
| Przenikanie pary wodnej                   | współczynnik Sd                                |                    | ≥850 m                             | EN 13970:2004,<br>EN 13970:2004/A1:2006                                                                      |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego |                                                |                    | Broof (t1); Broof (t2); Broof (t3) | EN 13707:2004+A2:2009                                                                                        |

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 10.04.2025 r