



EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 014/IZOB/2025

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem SBS DACHBIT 5 250 S 4 SBS**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych (typ A i typ T)
 - izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień (typ A i typ T)
 - izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
 - izolacja wodochronna dachów
 - izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
 - wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień
 - wyroby do regulacji przenikania pary wodnej
- Producent:
IZobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: a, d System 3 dla zastosowań: b, c, e, f, g
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004; EN 13969:2004/A1:2006; EN 13970:2004; EN 13970:2004/A1:2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1434
1488
1454
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Norma zharmonizowana
Giętkość w niskiej temperaturze			≤-5°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Wodoszczelność	(metoda B)		60 kPa	
Odporność na obciążenie statyczne			NPD	
Reakcja na ogień			klasa E	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Odporność na uderzenie			NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	800 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50mm	
		kierunek w poprzek	600 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50mm	
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	50 ⁺³⁰ / ₋₃₀ %	
		kierunek w poprzek	50 ⁺³⁰ / ₋₃₀ %	
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	550 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50mm	
		zakład poprzeczny	750 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50mm	
Substancje niebezpieczne			NPD	
Wytrzymałość na rozdieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N	
		kierunek w poprzek	200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N	
Trwałość			NPD	EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Przenikanie pary wodnej	Współczynnik Sd		≥850 m	
Odporność na przerastanie korzeni			NPD	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			Broof (t1); Broof (t2); Broof (t3)	EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymałość złącza	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	NPD	
		zakład poprzeczny	NPD	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 10.04.2025