



EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 016/IZOB/2025

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem SBS**
DACHBIT G 200 S 40 SBS
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
b) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień
c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
d) izolacja wodochronna dachów
e) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
f) wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień
g) wyroby do regulacji przenikania pary wodnej
- Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: a, d System 3 dla zastosowań: b, c, e, f, g
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1434
1488
1454
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Norma zharmonizowana
Giętkość w niskiej temperaturze			$\leq -5^{\circ}\text{C}$	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Wodoszczelność	(metoda B)		60 kPa	
Odporność na obciążenie statyczne			NPD	
Reakcja na ogień			klasa E	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Odporność na uderzenie			NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	1800 $\pm_{-500}^{+500}$ N/50mm	
		kierunek w poprzek	1800 $\pm_{-500}^{+500}$ N/50mm	
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	15 $\pm_{-8}^{+10}$ %	
		kierunek w poprzek	15 $\pm_{-8}^{+10}$ %	
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	1600 $\pm_{-500}^{+500}$ N/50mm	
		zakład poprzeczny	1600 $\pm_{-500}^{+500}$ N/50mm	
Substancje niebezpieczne			NPD	
Wytrzymałość na rozdieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	200 $\pm_{-100}^{+100}$ N	
		kierunek w poprzek	200 $\pm_{-100}^{+100}$ N	
Trwałość			NPD	
Przenikanie pary wodnej	Współczynnik Sd		≥ 850 m	EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Odporność na przerastanie korzeni			NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			B_{roof} (t1); B_{roof} (t2); B_{roof} (t3)	
Wytrzymałość złącza	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	NPD	
		zakład poprzeczny	NPD	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 10.04.2025 r