



EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 053/IZOB/2026

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
**Antykorozenna papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS
IZOBIT GARDEN 52**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
b) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień
c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
d) izolacja wodochronna dachów
e) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
- Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Koziełskie, 47-150 Leśnica
- Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: a, d System 3 dla zastosowań: b, c, e
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1023
1488
1454
- Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki</u>	<u>Właściwości użytkowe</u>		<u>Norma zharmonizowana</u>
Wodoszczelność	(metoda B)	60 kPa	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Reakcja na ogień		klasa E	EN 13707:2004+A2:2009,
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		B_{roof} (t1); B_{roof} (t3); B_{roof} (t3)	EN 13707:2004+A2:2009,
Giętkość		≤-30°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Odporność na przerastanie korzeni		spełnia wymagania	EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)	≥20 kg	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Odporność na uderzenie	(metoda A, metoda B)	≥2000 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	1100 ⁺²⁰⁰/₋₂₀₀ N/50 mm
		kierunek w poprzek	950 ⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N/50 mm
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	60 ⁺¹⁵/₋₁₅ %
		kierunek w poprzek	65 ⁺¹⁵/₋₁₅ %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	800 ⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
		zakład poprzeczny	1000 ⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	NPD
		zakład poprzeczny	NPD
Substancje niebezpieczne			NPD
Wytrzymałość na rozdzielanie	gwoździem	kierunek wzdłuż	350 ⁺¹⁰⁰/₋₁₀₀ N
		kierunek w poprzek	400 ⁺¹⁰⁰/₋₁₀₀ N
Trwałość			NPD

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Koziełskich dnia 09.09.2026 r.