

IZOBIT SUPER MEMBRANA W

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **IZOBIT SUPER MEMBRANA W**
Papa polimerobitumiczna do izolacji wodochronnej dachów
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów
- Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: b System 3 dla zastosowań: a
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań a, b
 Jednostka lub jednostki notyfikowane:
- Institute for Testing and Certification Plc, notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1023 dla zastosowania: b
- Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, notyfikowana jednostka badawcza nr 1486 dla zastosowania: a.
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	przy ciśnieniu 60 kPa		spełnia wymagania
Reakcja na ogień			Klasa E
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			NPD
Giętkość			≤ -20°C
Odporność na przerastanie korzeni			NPD
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)		NPD
Odporność na uderzenie	(metoda A)		NPD
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	750 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm
		kierunek w poprzek	550 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	40 ⁺²⁰ / ₋₂₀ %
		kierunek w poprzek	40 ⁺²⁰ / ₋₂₀ %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	NPD
		zakład poprzeczny	NPD
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	NPD
		zakład poprzeczny	NPD
Substancje niebezpieczne			nie zawiera
Wytrzymałość na rozdieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N
		kierunek w poprzek	200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		NPD

EN 13707:2004+A2:2009

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

»IZOBUD« Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Joachim Sekler

Łąki Kozielskie dn. 24.02.2022 r.
 (miejsce i data wystawienia)

(w imieniu producenta podpisat)