



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 190/IZOB/2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS IZOBIT STANDARD 52 DUO**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
 - b) izolacja wodochronna dachów
 - c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
3. Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: b System 3 dla zastosowań: a, c
5. Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1023
1488
1454
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki</u>	<u>Właściwości użytkowe</u>		<u>Norma zharmonizowana</u>	
Wodoszczelność	(metoda B)	10 kPa	EN 13707:2004+A2:2009	
Reakcja na ogień		klasa E		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		B_{roof} (t1); B_{roof} (t2); B_{roof} (t3)		
Giętkość	(góra/dół)	≤-25°C/≤-15°C		
Odporność na przerastanie korzeni		NPD		
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)	≥20 kg		
Odporność na uderzenie	(metoda A, metoda B)	≥2000 mm		
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż		1000 ⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
		kierunek w poprzek		750 ⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż		60 ⁺³⁰/₋₃₀ %
		kierunek w poprzek		65 ⁺³⁰/₋₃₀ %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny		600 ⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
		zakład poprzeczny		900 ⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	200 ⁺¹⁰⁰/₋₁₀₀ N/50 mm	
		zakład poprzeczny	200 ⁺¹⁰⁰/₋₁₀₀ N/50 mm	
Substancje niebezpieczne		NPD		
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	300 ⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N	
		kierunek w poprzek	350 ⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N	
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze, (góra/dół)	110(±10)°C/100(±10)°C		

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 02.02.2026 r.